

Kit de tubos termoretráctiles PROTECT

El kit de tubos termorretráctiles PROTECT contiene un surtido de tamaños comunes de PROTECT en una práctica caja. El kit se utiliza principalmente para fines de reparación y mantenimiento.



Gran resistencia química

Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

El kit de tubos termorretráctiles PROTECT incluye una pistola de aire.

Ámbito de uso

Ideal para mantenimiento y reparaciones, la investigación y el desarrollo, así como la producción de pequeñas series

Características de producto

Ignífuga (excepto color: transparente)

Sin siliconas

Resistente a la radiación UV (solo color negro)

Normas de referencia / Aprobaciones

Aceptación UL224 (excepto color: transparente)

N.º de registro UL: E476215 (excepto color: transparente)

Aviso

No es resistente a los aceites de motor

Entrega

El set de tubos termocontraíbles en un práctico maletín

Surtido de tubo termorretráctil PROTECT de diferentes tamaños

Content:

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR

Última actualización (22.12.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Kit de tubos termoretráctiles PROTECT

50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Aviso:

Pared única / pared fina

Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Info:

Relación de contracción: 2:1

Material:

Polioléfina reticulada por irradiación

Rango de temperaturas:

desde -55 °C hasta +135 °C

Temperatura de contracción: +90 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Kit de tubos termoretráctiles PROTECT

Referencia	Descripción de la pieza
61742465	PROTECT Set