CHARGE M3 T3P/T2C S

Cable de carga Charge con conector tipo 3, conector tipo 2, longitud de 5 m o 7 m para conexión entre estación de carga y vehículo eléctrico

Info
Para vehículos eléctricos con entrada de vehículo de tipo 2



- e-Mobility (movilidad eléctrica)
- Apto para uso en exteriores
- resistente al frío
- Resistencia mecánica
- Resistente a aceites
- Robusto
- Resistente a radicación UV

Beneficios
Resistente a los microbios
Resistente al aceite, polvo y agua
Cable especial diseñado para tener una larga vida útil
Flexible a bajas temperaturas
Soporta una alta tensión mecánica, en particular la abrasión y los deslizamientos

Última actualización (29.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

CHARGE M3 T3P/T2C S

Ámbito de uso
Para estaciones de carga de vehículos eléctricos y Plug-in Hybrid

Composición de producto
Cable de carga de 1 fase hasta 20A: ÖLFLEX® Charge 3G2.5 mm^2+1x0.5 mm^2
Cable de carga de 1 fase hasta 20A: ÖLFLEX® Charge 5G2.5 mm^2+1x0.5 mm^2
Cable de carga de 1 fase hasta 32A: ÖLFLEX® Charge 3G6 mm^2+1x0.5 mm^2
Cable para carga trifásica hasta 32 A: carga ÖLFLEX® 5G 6 mm^2 + 1 x 0,5 mm^2
Los conectores de tipo 2 están moldeados por inyección en un proceso de dos componentes para una óptima ergonomía

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002839 Descripción de clase ETIM 5.0: Accesorios para batería/cargador
Certificaciones:	según VDE-AR-E2283-5 según EN 61851-1
Rango de temperaturas:	Uso flexible: de -30 °C a +50 °C

Nota
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Más combinaciones de color y longitudes bajo petición

Última actualización (29.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

CHARGE M3 T3P/T2C S

Referencia	Diseño	Longitud efectiva (mm)	Índice de cobre kg/1.000 ud.	Peso kg/1000 uds.	Unid. de embalaje
Conector tipo 3, cable de carga, conector para vehículo tipo 2					
74880097	Carga: 1 fase 20A	5000	407	1580	1

Última actualización (29.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16