

Bases EPIC® POWER M12 630V para panel

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Base de panel de potencia EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²

Info

Sólo hay que enroscar la tuerca de métrica proporcionada

Hecho en Alemania



Ahorro de espacio

Beneficios

Versión M20 estándar con contactos de tornillo

Versión M16 pequeña con cables preconectorizados
contactos dorados de alto rendimiento

Ámbito de uso

Suministro de alimentación para dispositivos pequeños

Para cables monofásicos o trifásicos sin N

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal:

630 V

Test de voltaje:

6 kV

Corriente nominal en A:

12 A

Grado de contaminación:

3

Resistencia de contacto:

< 3 mOhm

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Bases EPIC® POWER M12 630V para panel

Número de contactos:	3 + PE Codificado en S
Tipo de conexión:	Conexión atornillada: 0,75 - 1,5 mm ² con cable de PP de 0,2 m, 4x1,5 mm ²
Grado de protección::	IP 67
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	-40 °C a +85 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Bases EPIC® POWER M12 630V para panel

Referencia	Descripción del artículo	Modelo de sujeción	Unidad / unid. embalaje
44423144	Base de panel macho	M20	1
44423145	Base de panel hembra	M20	1
44423146	Base de panel macho	M16 (con cables 4xAWG16/0,2m)	1
44423147	Base de panel hembra	M16 (con cables 4xAWG16/0,2m)	1

Bases EPIC® POWER M12 630V para panel