

EPIC® POWERLOCK A6 C

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²

Info

Conector para cables de energía unipolares no apantallados



Impermeable



Fiabilidad



Robusto



Protección frente a descarga de tracción



Alcance de sujeción amplio

Beneficios

Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas

Conector en colores armonizados según norma europea

Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

Para plantas de energía renovable, p.e. eólica

Para distribución de energía estática y móvil

Para la conexión de motores, transformadores y generadores

Tecnología de luz y sonido

EPIC® POWERLOCK A6 C

Características de producto

Base para montaje en panel, entrada recta, junta plana incluida

Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.

La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Tensión nominal:	1000 V
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	Intensidad máxima: 660 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Terminal crimpado: cobre plateado
Número de contactos:	1
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 35 - 240 mm ²
Material:	Carcasa: PTB Pin de retención del contacto: PA
Grado de protección::	IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado) IP20 (sin conectar)
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Reg. VDE nº. D42
Rango de temperaturas:	-25°C a +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® POWERLOCK A6 C

Referencia	Descripción del artículo	Modelo de sujeción	Configuración de contactos
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5,5mm (4x)	PE, verde
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5,5mm (4x)	N, azul
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5,5mm (4x)	L1, marrón
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5,5mm (4x)	L2, negro
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5,5mm (4x)	L3, gris
L1/rojo A1 (drain) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro			
44420317	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø 5,5mm (4x)	L1, Rojo

EPIC® POWERLOCK A6 C