

EPIC® SIGNAL M17 F6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Acoplador EPIC® M17 SIGNAL para extensiones de cable

Info

Conector para los cables de datos apantallados

Hay que pedir los contactos por separado

Hecho en Alemania



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro de espacio



Protección frente a señales de interferencia



Impermeable

Beneficios

sensor/actuador

Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

Cables de realimentación/de señales

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Última actualización (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M17 F6

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal:	IEC: 48 V AC, 74 V DC
Test de voltaje:	1,5 kV
Corriente nominal en A:	3,6 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Latón dorado
Número de contactos:	Contactos: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,06 - 0,56 mm ² (contactos de 0,6 mm) Terminal crimpado: 0,06 - 1,0 mm ² (contactos de 1 mm)
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM
Grado de protección::	IP 67
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® SIGNAL M17 F6

Referencia	Descripción del artículo	Alcance de sujeción min	Alcance de sujeción max	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Modelo M17 F6, acoplador de cable					
44423106	EPIC® M17 hembra	3,5	11	8	5
44423104	EPIC® M17 macho	3,5	11	8	5
44423107	EPIC® M17 hembra	3,5	11	17	5
44423105	EPIC® M17 macho	3,5	11	17	5

Última actualización (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16