
Power H-S


Insertos de alimentación


El inserto de conector es apto para la transmisión de corrientes elevadas en áreas pequeñas. Cuenta con conexiones axiales atornilladas para la instalación sin herramienta especial.


Info

Transferencia de corriente muy alta en un espacio pequeño
Conexión axial atornillada para montaje sin herramienta especial









Ingeniería de planta

Alcance de sujeción amplio

Resistente a temperaturas

Beneficios

Montaje rápido y fácil
Alta intensidad de corriente permitida
Menor necesidad de espacio
Conexión axial atornillada para montaje sin herramienta especial

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Ingeniería de planta
Energía renovable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 1000 V AC/DC

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Power H-S

	UL: 600 V AC/DC
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 40 A UL: 85 A CSA: 44 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 1 mOhm
Número de contactos:	4 + PE
Tipo de conexión:	Conexión axial atornillada 2,5 mm^2 - 6 mm^2 (AWG 14 - 11)
Longitud de pelado (mm):	8
Material:	Policarbonato PC
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +125 °C

Nota
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Power H-S

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Conexión de tornillo axial H-S				
10407910	H-S 4+2xPE SAS	inserto (macho)	4 + PE	10
10407900	H-S 4+2xPE BAS	hembra	4 + PE	10

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Power H-S



Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16