

SKINDICHT® JT PTFE junta métrica

SKINDICHT® JT PTFE anillo obturador, métrico, apto para aplicaciones alimentarias, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes, etc.



Alimentación y Bebidas



Gran resistencia química



Resistencia a ácidos



Resistente a temperaturas

Beneficios

Resistente al aceite, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes

Para uso con productos alimenticios

Ámbito de uso

Discos de sellado de PTFE para prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®

Aviso

La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles:

Blanco

Material:

PTFE

Rango de temperaturas:

desde -120 °C hasta +250 °C

puntualmente hasta +300 °C

Última actualización (06.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® JT PTFE junta métrica

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® JT PTFE junta métrica

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø interior (mm)	Espesor en mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® JT PTFE junta métrica					
53801030	M 12	12.1	2.0	16.6	100
53801040	M 16	16.1	2.0	21.1	100
53801050	M 20	20.1	2.0	27.5	100
53801060	M 25	25.1	3.0	33.4	50
53801070	M 32	32.1	3.0	40.3	50
53801080	M 40	40.2	3.0	51.5	25
53801090	M 50	50.2	3.0	61.6	25
53801100	M 63	63.2	3.0	73.9	25