

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, tapón ciego de acero inoxidable con diseño higiénico para el cierre de taladros roscados prefabricados

Info

Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable

Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos



Alimentación y Bebidas



Gran resistencia química



Resistente a la corrosión



Resistente a aceites



Robusto



Fiabilidad



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

Máquinas, plantas y componentes alimentarios
Para uso en "product zone"
Industria farmacéutica

Normas de referencia / Aprobaciones

NSF/ANSI 169
Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes
ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
FDA 21 CFR 177.2600
Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
DIN EN 1672-2
Directriz para el diseño de maquinaria
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Composición de producto

Su diseño y materiales permiten un lavado fácil y seguro
El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Material:	Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas:	de -20 °C a +220 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
52103494	NPT 1/4"	16	17.4	7,2	18.8	5
52103495	NPT 3/8"	20	18.7	7,8	22.8	5
52103496	NPT 1/2"	24	20.3	8,4	26.8	5
52103497	NPT 3/4"	29	21.5	8,8	31.8	5
52103498	NPT 1"	36	23.5	10	39.6	5
52103499	NPT 1 1/4"	45	24.7	10,2	49.0	5