

Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

La junta SILVYN® AFG-PA / AFW-PA es un anillo obturador para el uso con la brida de conexión para diámetros grandes



Ahorro en tiempo de instalación



Robusto



Fiabilidad

Beneficios

Aumenta el grado de protección IP en combinación con SILVYN® AFG-PA y SILVYN® AFW-PA

Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:

SILVYN® MAXI PA

Construcción de maquinaria

Agrupación y guiado de cables

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

Descripción de clase ETIM 5.0: sellado para tubo protector roscado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000781

ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador para atornilladuras de tubos

Colores disponibles:

Gris (RAL 7001)

Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material:

PA6

Libre de halógenos

Grado de protección::

IP 54

IP 66 con sellado AFG-PA/AFW-PA

Rango de temperaturas:

-40 °C hasta +115 °C

Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

Referencia	Tamaño nominal	Unidad / unid. embalaje
Junta SILVYN® para AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1