Latiguillo cruzado S-FTP RJ45 CAT.5e

Cable de conexión para conectar dos ordenadores sin utilizar un componente central activo. El cable tiene pantalla de trenza de cobre y una cubierta exterior de un compuesto libre de halógenos.

Info
Cat.5e



Libre de halógenos

Características de producto

Apto para interconectar dos ordenadores sin necesidad de utilizar un componente activo central (concentrador, conmutador...).
SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
Cubierta exterior libre de halógenos no propagadora de la llama
Conector Hirose TM 11
Cubierta y manguito antiacodadura de color rojo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001262 Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par trenzado)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001262 ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Latiguillo cruzado S-FTP RJ45 CAT.5e

Referencia	Denominación	Longitud en m
Latiguillo cruzado		
CE6660	Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 2,0m	2
CE6661	Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 3,0m	3
CE6662	Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 5.0m	5
CE6664	Latiguillo cruzaco (crossover) RJ45 CAT.5e S-FTP 10,0m	10

Última actualización (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16