

EPIC® DATA CCR FA

Acoplador redondo

Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit

Info

Instalación sin herramientas



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Alcance de sujeción amplio



Resistencia mecánica



Ahorro de espacio



Protección frente a señales de interferencia

Características de producto

Acoplador de unión de montaje en campo para cables de comunicaciones hasta Cat.7A

Compacto, diseño redondo

Apto para Ethernet 10 Gigabit/s

Adecuado para aplicaciones industriales

Resistencia mecánica y a vibraciones

Carcasa: zinc fundido a presión, color gris

Normas de referencia / Aprobaciones

Cumple con la clase FA hasta 1000 MHz conectado con cables Cat.7A

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CCR FA

Cat. 7_A conforme a ISO/IEC 11801

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

Grado de protección::

IP 67

Temperatura ambiente (en uso):

Macho/hembra -40 °C hasta +85 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® DATA CCR FA

Referencia	Denominación	Diámetro exterior en mm mín.	Diámetro exterior máx. (mm)	Diámetro máx. de conductor incluyendo el aislante	AWG sólido	AWG 7-hilos
21700623	EPIC® DATA CCR FA	5	9,7	1,6	26 - 22	26 - 22